

Déclaration des performances (DdP)

Nr./No. 100012

Code d'identification unique du produit type

Maçonnerie silico-calcaire standard avec mortier-colle catégorie 1

Usage(s) prévu(s)

Murs, poteaux ou cloisons en maçonnerie protégée

Fabricant :

Hunziker Kalksandstein AG, CH 5200 Brugg, Aarauerstrasse 75

System 2+

Norme harmonisée :

EN 771-2:2015

NB 2116: S-Cert AG

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles		Performances
Dimensions		Voir la liste "Sortiment mortier-colle"
Tolérances dimensionnelles		T3
Configuration	groupe selon Eurocode 6	2
Résistance à la compression	catégorie de l'élément	1
	résistance moyenne à la compression	PND
	type d'éprouvette	PND
	résistance à la compression normalisée	22 N/mm ²
	direction de la charge	perpendiculaire aux lits de pose
Adhérence		PND
Réaction au feu		A1
Absorption d'eau		8-12%
Perméabilité à la vapeur d'eau		PND
Masse volumique	min	1410 kg/m ³
apparente sèche	max	2000 kg/m ³
Propriétés thermiques		PND
Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel-dégel		PND
Substances dangereuses		PND


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

date et lieu de délivrance

Brugg, 2.11.2025

nom, fonction

Thomas Schmidt (Directeur)



Sortiments briques silico-calcaires
mortier-colle

Épaisseur de paroi mm	Désignation du type de pierre	Format L / L / H mm
joints d'assise 2mm, joints d'about (système rainé-crêté)		
115	KSPE 115 / 248	248 / 115 / 248
150	KSPE 150 / 248	248 / 150 / 248
175	KSPE 175 / 248	248 / 175 / 248